



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Tel. + 4891 42 45 884
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Szczecin 2015-04-07

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Zakład Technicznych Usług Komunalnych
Ul. Kaszubska 59/6
70-402 Szczecin

Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.5.2015.JS

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej likwidacji oczyszczalni ścieków OŚK „Płonia”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2015 r., dotyczące obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę likwidowanej oczyszczalni ścieków, informuję co następuje.

Z przedstawionej przez Państwa informacji wynika, iż ZWiK planuje likwidację oczyszczalni ścieków OŚK „Płonia”.

Zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

- decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

Mając powyższe na uwadze rozbiórka obiektu budowlanego, innego niż obiekt jądrowy, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Matejski



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE
Al. Wyzwolenia 105; 71 - 421 Szczecin
www.zzmiuw.pl
tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Szczecin, dnia 24.04.2015 r.

ES-5011/ 26 / 1/2015/AK

**Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Zakład Technicznych Usług Komunalnych**

ul. Kaszubska 59/6
70-402 Szczecin

Dotyczy: likwidacji wylotu kanalizacji z oczyszczalni ścieków Płonia

W odpowiedzi na pismo dotyczące likwidacji wylotu kanalizacji OŚ Płonia zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział szczecin pozytywnie opiniuje sposób likwidacji w/w wylotu zlokalizowanego na działce nr 18 obręb 4194 Szczecin oraz działce nr 363/1 stanowiącej wody rzeki Płoni w km 9+500 (aktualny km rzeki 10+200).

nieczynny rurociąg zaślepić, wylot skrzyniowy betonowy zasypać i zabezpieczyć narzutem kamiennym. Istniejące ubezpieczenie brzegu przy wylocie jest obecnie uszkodzone, wobec tego należy je zlikwidować poprzez rozkruszenie części betonowych, gruz wbudować w miejsca zaniżone wokół przyczółek i obsypać gruntem.

p.o. DYREKTORA
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie
Stanisław Cygiel

przewodzi:
na Kozieł, tel.(91) 44-05-128

Przekazują:

Adresat

WE

1/a

Piotr Fuszara
ul. Wieniawskiego 3/1
71-142 Szczecin

OPINIA GEOLOGICZNA

Biologiczna oczyszczalnia ścieków „Płonia” posiada komorę osadu czynnego w postaci dwóch połączonych studni wierconych o głębokości 100 m. Wykonanie otworów odbyło się metodą wiertniczą. Roboty wiertnicze wykonywane w ramach prac geologicznych podlegają przepisom prawa geologicznego i górniczego. W przypadku studni wierconych na potrzeby oczyszczalni ścieków roboty wiertnicze nie odbywały się w ramach prac geologicznych. Na wykonane roboty wiertnicze nie został opracowany i zatwierdzony projekt prac geologicznych, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym i górnictwem nie zachodził taki wymóg. Obecnie studnie wiercone na terenie oczyszczalni ścieków „Płonia” są przeznaczone do likwidacji. Na wykonanie likwidacji studni wierconych będących częścią technologiczną oczyszczalni ścieków nie jest wymagany projekt robót geologicznych. Prace takie nie podlegają wymogom prawa geologicznego i górniczego. Jednakże studnie należy zlikwidować zgodnie „ze sztuką”. Należy rozważyć możliwość usunięcia rur osłonowych z otworów. W przypadku usunięcia rur osłonowych w otworach nastąpi samozasyp do głębokości 32,0 m, w przelocie 32,0 m – 15,0 otwory należy wypełnić gliną pylastą ubijaną warstwami, w przelocie 15,0 – 10,0 samozasyp uzupełnić należy czystym piaskiem, w przelocie 10,0 – 5,0 otwór wypełnić gliną pylastą ubijaną warstwami, w przelocie 5,0 -3,0 i wykop wypełnić czystym piaskiem. W przypadku pozostawienia rur w górotworze, otwory w przelocie 100,0 – 15,0 wypełnić gliną pylastą ubijaną warstwami, w przelocie 15,0 – 10,0 samozasyp uzupełnić należy czystym piaskiem, w przelocie 10,0 – 5,0 otwór wypełnić gliną pylastą ubijaną warstwami, w przelocie 5,0 -3,0 wypełnić otwory betonem, wykop wypełnić piaskiem

Mgr Piotr Fuszara
upr. hydrogeologiczne
Nr V-1272